



**UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG**  
**PUSAT PELAYANAN JURNAL**

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim Telp. (0321) 861719 (Hunting), 864206, 851396, 874685  
Fax. 874684

**KETERANGAN PENGECEKAN PLAGIASI**

Nomor : 1285/PPJ-UNHASY/VIII/2020


Nama : Hadi Sucipto, S.Kom, M.Kom  
NIY/NIDN : UHA.01.0604 / 0705036801  
Program Studi : Manajemen Informatika  
Fakultas : Fakultas Teknologi Informasi  
Universitas : Universitas Hasyim Asy'ari  
Jenis :  Proposal  Skripsi  Tesis  Makalah  Buku (✓)  
Judul : Rancang Bangun Sistem Penentuan Status Gizi Balita Dengan Metode K-Means

Telah melalui proses pengecekan plagiasi Turnitin dan dinyatakan Lolos, dengan persentase kemiripan sebagai berikut :

BAB I	-
BAB II	-
BAB III	-
BAB IV	-
BAB V	-
BAB VI	-
KESELURUHAN	14%

Demikian keterangan ini dibuat untuk memenuhi salah satu Persyaratan Pengajuan Jabatan Fungsional \*).

Jombang, 19 Agustus 2020  
Kepala Pusat Pelayanan Jurnal,



Dr. Resdianto Permata Raharjo, M.Pd.  
NIY. UHA.01.0635

# jurnal\_pak\_hadi\_-\_Copy.doc

*by*

---

**Submission date:** 19-Aug-2020 10:59AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1371264908

**File name:** jurnal\_pak\_hadi\_-\_Copy.doc (809K)

**Word count:** 2506

**Character count:** 14886

**RANCANG BANGUN SISTEM PENENTUAN STATUS GIZI BALITA  
DENGAN METODE K-MEANS**

**Hadi Sucipto**

D3 Manajemen Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang  
Email: [hadisucipto@unhasy.ac.id](mailto:hadisucipto@unhasy.ac.id)

**Arbiati Faizah**

S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang  
Email: [arbiatifaizah@unhasy.ac.id](mailto:arbiatifaizah@unhasy.ac.id)

**ABSTRAK**

Malnutrisi atau disebut juga kekurangan gizi masih menjadi masalah di Indonesia, terutama pada kelompok usia balita. Kurangnya asupan gizi pada usia dini akan membawa dampak negatif terhadap tumbuh kembang balita, yang selanjutnya akan menghambat beberapa proses perkembangan dari balita tersebut, seperti belajar berbicara, berjalan, makan, dan aktivitas lainnya. Pada penelitian ini di bahas rancang bangun sistem penentuan status gizi balita dengan metode *K-Means*. Data akan dikelompokkan menjadi enam *cluster* yaitu, baduta atau balita bermasalah, baduta atau balita pendek, baduta atau balita Bawah Garis Merah (BGM), baduta atau balita kurus, baduta atau balita gemuk, dan baduta atau balita normal. Dengan menggunakan metode *K-Means*, data balita atau baduta tersebut akan di kelompokkan ke dalam *cluster* yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini adalah rancang bangun sistem penentuan status gizi balita berupa sistem *clustering* status gizi anak dengan tingkat keefektifan data *valid* dari penerapan rancang bangun sistem penentuan status balita dengan *Metode K-Means* adalah 77,3 persen.

**Kata Kunci:** Balita, Cluster, Gizi, K-Means.

**ABSTRACT**

*Malnutrition or also called malnutrition is still a problem in Indonesia, especially in the toddler age group. Lack of nutritional intake at an early age will have a negative impact on the growth and development of infants, which will further hamper some of the developmental processes of the toddler, such as learning to talk, walk, eat, and other activities. In this study the design of the nutritional status determination system for toddlers is discussed using the K-Means method. The data will be grouped into six clusters, namely baduta or under-fives, under-five or under-five, under-five or under-line (BGM), under-five or under-five, under-five or fat under-five, and under-five or under-five. By using the K-Means method, the data of children under five or under two years will be grouped into clusters that have been determined. The results of this study are the design of a system for determining the nutritional status of children under five in the form of a clustering system for the nutritional status of children with an effective level of valid data from the implementation of a design system for determining the status of a toddler with the K-Means Method is 77.3 percent.*

**Keywords:** Cluster, K-Means, Nutrition, Toddler .

**PENDAHULUAN**

Malnutrisi atau disebut juga kekurangan gizi masih menjadi masalah di Indonesia, terutama pada kelompok usia balita. Kurangnya asupan gizi pada usia dini akan membawa dampak negatif terhadap tumbuh kembang balita, yang selanjutnya akan menghambat beberapa proses perkembangan dari balita tersebut, seperti belajar berbicara, berjalan, makan, dan aktivitas lainnya. (Rahim, F. K. 2014)

Menurut Rahim (2014), malnutrisi balita di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, seperti konsumsi makanan yang diberikan kepada balita, yang mana kebanyakan orang tua belum faham mengenai kandungan gizi pada makanan tersebut, dan juga rendahnya kepedulian masyarakat pada kebersihan lingkungan, yang membuat balita rentan terhadap berbagai macam penyakit. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada balita bisa dilihat melalui status gizinya.

Sebuah cara yang digunakan untuk menentukan status gizi bisa melalui *anthropometri*, yang mana merupakan prosedur untuk penilaian gizi melalui pengukuran tubuh manusia. Dalam *anthropometri* terbagi menjadi beberapa jenis,

diantaranya Umur (U), Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), Lingkar Kepala (LK), Lingkar Lengan Atas (LLA), Lingkar Dada (LD), Lingkar Perut (LP), Lapisan Lemak Bawah Kulit (LLBK), Tinggi Lutut (TL) (Proverawati,2009).

Prosedur yang diterapkan pada *anthropometri* relatif sederhana, dan tidak membutuhkan tenaga ahli, hal ini menjadikan *anthropometri* banyak digunakan untuk mengukur model status gizi pada balita. Parameter yang sering digunakan dalam penentuan status gizi balita pada Puskesmas Japanan yang terletak pada Jl.Sumberboto No.61, Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, yaitu hanya berdasarkan perbandingan Berat Badan terhadap Umur (BB/U), yang mana berdasarkan pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Dalam hal ini, indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) kurang spesifik digunakan untuk menunjukkan kelompok dari balita tersebut, apakah tergolong kurus, gemuk, tinggi, atau pendek. Sedangkan pada umumnya balita yang sehat, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah juga berat badan dan tinggi badannya.

Berdasarkan uraian di atas, guna membantu dan mempermudah petugas di Puskesmas Japanan dalam proses menentukan status gizi balita, maka peneliti membuat suatu Model Sistem Penentuan Status Gizi Balita. Metode yang akan diterapkan oleh peneliti pada sistem ini adalah metode *K-Means*, yang mana merupakan salah satu metode *clustering non hirarki*. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Windha Mega Pradnya Duhita (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Clustering* menggunakan metode *K-Means* untuk menentukan Status Gizi Balita. Dalam penelitian digunakan 50 data balita dalam penerapan metode *K-Means*, dan membandingkan hasil pengelompokan menggunakan tabel *Growth Chart*. Alasan dipilihnya metode ini karena metode *K-Means* termasuk dalam algoritma *clustering* berbasis jarak yang membagi data ke dalam sejumlah *cluster* dan algoritma ini hanya bekerja pada atribut numerik.(Witten, dkk, 2012).

Pada penelitian ini di bahas rancang bangun sistem penentuan status gizi balita dengan metode *K-Means*. Data akan dikelompokkan menjadi enam *cluster* yaitu, baduta atau balita bermasalah, baduta atau balita pendek, baduta atau balita Bawah Garis Merah (BGM), baduta atau balita kurus, baduta atau balita gemuk, dan baduta atau balita normal. Dengan menggunakan metode *K-Means*, data balita atau baduta tersebut akan di kelompokkan ke dalam *cluster* yang telah ditentukan. Hasil pada penelitian dengan judul rancang bangun sistem penentuan status gizi balita berupa sistem *clustering* status gizi anak tahun 2018, dengan menggunakan indeks umur, tinggi badan, dan berat badan.

## METODE

Salah satu model algoritma dalam data *mining* adalah algoritma *K-Means* yang bisa digunakan untuk melakukan *clustering* dari suatu data. Terdapat banyak model pendekatan untuk membuat *cluster*, diantaranya adalah membuat aturan yang mendikte keanggotaan dalam group yang sama berdasarkan tingkat persamaan diantara anggota-anggotanya. Pendekatan lainnya adalah dengan membuat sekumpulan fungsi yang mengukur beberapa properti dari pengelompokan tersebut sebagai fungsi dari beberapa parameter dari sebuah *clustering*. Algoritma *K-Means* adalah salah satu algoritma yang termasuk dalam *clustering* berbasis jarak yang membagi data ke dalam sejumlah *cluster* dan algoritma ini hanya bekerja pada atribut numerik (Witten, et al., 2012).

Menurut Prasetyo, E.2012 pengelompokan data dengan algoritma *K-Means* dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menentukan jumlah kelompok (*cluster*).
2. Pengalokasikan data ke dalam kelompok secara acak (*random*).
3. Menghitung pusat kelompok (*centroid*/rata-rata) dari data yang ada pada masing-masing kelompok. Lokasi *centroid* setiap kelompok diambil dari rata-rata (*mean*) semua nilai data pada setiap fiturnya. Jika  $M$  menyatakan jumlah data dalam sebuah kelompok,  $i$  menyatakan fitur ke- $i$  dalam sebuah kelompok, dan  $p$  menyatakan dimensi data, maka persamaan untuk menghitung centroid fitur ke- $i$  digunakan persamaan 1

$$C_i = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i \quad (1)$$

persamaan (1) dilakukan sebanyak  $p$  dimensi dari  $i = 1$  sampai dengan  $i = p$ .

4. Alokasikan masing-masing data ke centroid/rata-rata terdekat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur jarak data ke pusat kelompok, diantaranya adalah *Euclidean*. Pengukuran jarak pada ruang jarak (*distance space*) *Euclidean* dapat dicari menggunakan persamaan 2.

$$d(x_j, c_j) = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - c_j)^2} \quad (2)$$

Keterangan :

## Rancang Bangun Sistem Penentuan Status Gizi Balita Dengan Metode K-Means

$d$  = jarak  
 $j$  = banyaknya data  
 $c$  = centroid  
 $x$  = data

Alikasikan kembali data ke dalam masing-masing kelompok dalam metode *K-Means* didasarkan pada perbandingan jarak antara data dengan centroid setiap kelompok yang ada. Menurut MacQueen (1967), dapat ditentukan menggunakan persamaan 3.

$$a_{i1} = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} d = \min\{D(x_1, c_1)\} \quad (3)$$

Lainnya

Keterangan :

$a_{i1}$  = Keanggotaan data ke- $k$  ke cluster ke- $i$

$c_1$  = Nilai centroid cluster ke- $i$

Dimana  $a_{i1}$  adalah nilai keanggotaan titik  $x$  ke pusat kelompok  $c_1$ ,  $d$  merupakan jarak terpendek dari data  $x$  ke  $K$  kelompok setelah dibandingkan, dan  $c_1$  adalah centroid ke-1.

*K-Means* ditentukan berdasarkan jarak dan nilai keanggotaan data dalam kelompok. Menurut Mac Queen (1967), fungsi objektif dapat ditentukan menggunakan persamaan 4.

$$I = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k a_{ij} D(x_i, c_j)^2 \quad (4)$$

Dimana  $n$  adalah jumlah data,  $k$  adalah jumlah dalam kelompok,  $a_{ij}$  adalah nilai keanggotaan titik data  $x_i$  ke kelompok  $c_j$  yang diikuti.  $A$  mempunyai nilai 0 atau 1. Apabila data merupakan anggota suatu kelompok, nilai  $a_{ij} = 1$ , jika tidak, nilai  $a_{ij} = 0$ .

5. Kembali ke langkah 3, apabila terdapat data yang berpindah kelompok atau apabila ada perubahan nilai centroid di atas nilai ambang yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas nilai ambang yang ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Metode K-Means

Perhitungan metode *K-Means* bertujuan untuk menghitung anggota dari cluster yang telah ditentukan berdasarkan ukuran jarak tertentu. Dalam melakukan perhitungan *K-Means* diperlukan data jumlah cluster, data alternatif atau data anak, data indeks atau kriteria, dan data nilai indeks dari setiap alternatif. Berikut langkah-langkah dalam perhitungan metode *K-Means*.

1. Menentukan Cluster

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka jumlah cluster yang akan digunakan pada sistem penentuan status gizi ini berjumlah lima cluster, yaitu status gizi normal, status gizi gemuk, status gizi kurus, status gizi bgm, dan status gizi bermasalah. Berikut adalah cluster yang digunakan untuk menentukan status gizi balita :

**Tabel 1** Jumlah Cluster

Kode Cluster	Nama Cluster
C1	Status Gizi BGM
C2	Status Gizi Normal
C3	Status Gizi Kurus
C4	Status Gizi Gemuk
C5	Status Gizi Bermasalah

2. Menentukan Indeks *Anthropometri*

Langkah selanjutnya adalah menentukan indeks yang akan digunakan pada sistem penentuan status gizi ini akan bersifat dinamis, ini berarti data dari indeks *anthropometri* dapat berubah sewaktu waktu sesuai ketentuan dari pihak puskesmas. Untuk mendapatkan hasil uji sementara pada penelitian ini maka ditetapkanlah beberapa indeks sementara untuk menghitung hasil penelitian. Berikut adalah indeks sementara yang digunakan untuk menentukan status gizi balita :

**Tabel 2** Indeks *Anthropometri*

No	Nama Indeks
1	Umur
2	Berat Badan
3	Tinggi Badan

3. Menentukan Data Alternatif

Data alternatif merupakan data anak dibawah lima tahun. Disini peneliti akan menggunakan contoh data alternatif dengan menggunakan kriteria atau indeks yang telah ditentukan sebelumnya untuk menguji perhitungan agar didapat hasil yang berbeda dengan indeks yang digunakan pada puskesmas.

**Tabel 3** Data Alternatif

Balita Ke-	Umur (Bulan)	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
1	57	102	14,8
2	57	100	15
3	49	97	13
4	48	96	14,2
5	10	75	10
6	7	64	6,8
7	7	65	7,3
8	7	68	7
9	6	66	8,5
10	33	87	11,2
11	32	88	12,4
12	33	89	12,6
13	30	78	8,6
14	25	86	11,9
15	20	80	10,7
16	41	96	15
17	41	93	14,7
18	41	96	16,2
19	39	96	14,9
20	39	95	13
21	59	101	16,9
22	58	99	15,1
23	58	105	15
24	57	96	15,9
25	56	103	16,9
26	58	106	16,5
27	57	95	12,9
28	56	101	13,9
29	55	108	17,6
30	53	100	12,1

**Hasil Perhitungan Data dengan Metode *K-Means***

Sistem penentuan status gizi balita ini akan diuji proses perhitungannya dengan menggunakan hasil operasi timbang bulan Februari tahun 2018 dengan menggunakan penambahan indeks pada tiap alternatifnya. Disini peneliti akan menggunakan contoh data alternatif yang sama dengan hasil operasi timbang tahun 2018 untuk menguji

## Rancang Bangun Sistem Penentuan Status Gizi Balita Dengan Metode K-Means

perhitungan agar didapat perbedaan dari indeks yang digunakan di puskesmas dengan indeks yang digunakan oleh peneliti. Berikut hasil perhitungannya :

### 1. Data Alternatif Bulan Februari 2018

Data alternatif yang sudah di-*inputkan* nilai dari setiap indeks atau kriteria pada bulan Februari 2018.

**Tabel 4** Data Alternatif Operasi Timbang Februari 2018

Balita Ke-	Umur (Bulan)	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
1	57	102	14,8
2	57	100	15
3	49	97	13
4	48	96	14,2
5	10	75	10
6	517	64	6,8
7	7	65	7,3
8	7	68	7
9	6	66	8,5
10	33	87	11,2
11	32	88	12,4
12	33	89	12,6
13	30	78	8,6
14	25	86	11,9
15	20	80	10,7
16	41	96	15
17	41	93	14,7
18	41	96	16,2
19	39	96	14,9
20	39	95	13
21	59	101	16,9
22	58	99	15,1
23	58	105	15
24	57	96	15,9
25	56	103	16,9
26	58	106	16,5
27	57	95	12,9
28	56	101	13,9
29	55	108	17,6
30	53	100	12,1
30	53	100	12,1

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui hasil normalisasi tiap alternatif dengan menggunakan rumus hitung normalisasi. Berikut adalah tabel hasil perhitungan normalisasi bulan Februari 2018.

**Tabel 5** Normalisasi Alternatif Bulan Februari 2018

Balita Ke-	normalisasi (umur)	normalisasi (TB)	normalisasi (BB)
1	0,96	0,86	0,74
2	0,96	0,82	0,76
3	0,81	0,75	0,57
4	0,79	0,73	0,69
5	0,08	0,25	0,30
6	0,02	0,00	0,00
7	0,02	0,02	0,05
8	0,02	0,09	0,02
9	0,00	0,05	0,16
10	0,51	0,52	0,41
11	0,49	0,55	0,52
12	0,51	0,57	0,54
13	0,45	0,32	0,17
14	0,36	0,50	0,47
15	0,26	0,36	0,36
16	0,66	0,73	0,76
17	0,66	0,66	0,73
18	0,66	0,73	0,87
19	0,62	0,73	0,75
20	0,62	0,70	0,57
21	1,00	0,84	0,94
22	0,98	0,80	0,77
23	0,98	0,93	0,76
24	0,96	0,73	0,84
25	0,94	0,89	0,94
26	0,98	0,95	0,90
27	0,96	0,70	0,56
28	0,94	0,84	0,66
29	0,92	1,00	1,00
30	0,89	0,82	0,49

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui hasil normalisasi tiap alternatif setelah menghitung data tersebut dengan menggunakan rumus normalisasi. Kemudian dapat dilakukan proses penentuan pusat *cluster* awal. Berikut adalah tabel penentuan pusat *cluster* awal.

## PENUTUP

### Simpulan

Simpulan yang didapat dari hasil penelitian dengan judul Rancang Bangun Sistem Penentuan Status Gizi Balita dengan *Metode K-Means* adalah :

1. Perancangan sistem penentuan status gizi balita ini dapat membantu memberikan rekomendasi kepada koordinator bidang gizi untuk mengambil keputusan dalam menentukan *cluster* status gizi balita.
2. Tingkat keefektifan data *valid* dari penerapan rancang bangun sistem penentuan status balita dengan *Metode K-Means* sebesar 77,3 %.



**Saran**

1. Sistem penentuan status gizi balita ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan metode lain, sehingga mendapatkan hasil *cluster* yang optimal.
2. Sistem penentuan status gizi balita ini dapat dikembangkan lagi menggunakan indeks yang berbeda guna mendapatkan hasil yang lebih optimal.
3. Sistem penentuan status gizi dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan data operasi timbang pada tahun selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Dhuhita, Windha Mega Pradnya.2015. Clustering Menggunakan Metode K-Means Untuk Menentukan Status Gizi Balita.*Jurnal Informatika*.Vol.15
2. Hendrianto, Dani Eko.2014.Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Donorojo Kabupaten Paciran.*Indonesia Journal on Networking and Security*. Vol.3 No.4.
3. Hidayati, Retno Nur.2013.Komputasi Pengolahan Data Penerimaan Peserta Didik Baru di SMK Negeri 3 Pati Berbasis Internet.*Journal Speed-Sentral Penelitian Engineering dan Edukasi*. Vol.5 No.1.
4. Irianto, Djoko Pekik.2007.*Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
5. Ong, Oscar Johan.2013.Implementasi Algoritma K-Means Clustering Untuk Menentukan Strategi Marketing President University.*Jurnal Ilmiah Teknik Industri*.Vol.12.No.1.
6. Mulyatiningsih, E.,2015.*Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung:Alfabeta.
7. Muslih, Muhammad Taufik, dkk.2013. Pengembangan Aplikasi SMS Gateway untuk Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru di SMAN 1 Jepara. *Indonesia Journal on Networking and Security*. Vol.2 No.1.
8. Nasari, Fina dan Surya Darma.2015.Penerapan *K-Means Clustering* Pada Data Penerimaan Mahasiswa Baru Studi Kasus Universitas Potensi Utama.*Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*.
9. Prasetyo, E., 2012.*Data Mining : Konsep dan Aplikasi Menggunakan MATLAB*, Andi, Yogyakarta.
10. Proverawati, Atikah dan Siti Asfiah.2009.*Gizi untuk Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
11. Raharjo, Budi dkk. 2014.*Modul Pemograman Web*.Bandung:Modula.
12. Rahim, F. K. 2014. Faktor Risiko Underweight Balita Umur 7-59 Bulan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, No. 2, Vol. 9, 115-121.
13. Rochadiani, Herlina Theresia.2007.Penerapan Data Warehouse Dan Data Mining Untuk Sistem Pendukung Keputusan Dalam Kegiatan Akademik Di Multi Media Training Center.Tesis tidak diterbitkan.Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada.
14. Sari, Puspita.,dkk.2017. Improve K-Means Terhadap Status Nilai Gizi Pada Balita. *SemanTIK*, Vol.3, No.1, Jan-Jun 2017.Hal 143-148
15. Wardhani, Khrisna A.2016.Implementasi Algoritma K-Means Untuk Pengelompokkan Penyakit Pasien Pada Puskesmas Kajen Pekalongan.*Jurnal Transformatika*,Vol.14, No.1.
16. Witten, et al., 2012. *Data Mining Practical Machine Learning Tools and Technique, 2nd Edition*, Morgan Kaufmann, San Fransisco.

ORIGINALITY REPORT

---

**14%**

SIMILARITY INDEX

**11%**

INTERNET SOURCES

**9%**

PUBLICATIONS

**%**

STUDENT PAPERS

---

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

1%

★ e-journals.unmul.ac.id

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---